

# AlRoFlow-200 Eco

AlroFlow-200 Eco on tarkoitettu pienehköille elintarviketeollisuuden toimijoille, putkistojen ja prosessitankkien pesuun.

Pesusäiliön koko on 200 l, joten pesuneste riittää hyvin useiden kymmenien metrien putkistopesuihin (5-50 m, putken halkaisijan ollessa maksimissaan noin 50 mm) tai prosessitankkien pesuun, joiden tilavuus voi olla 5 m<sup>3</sup>:een saakka ja jopa suuremmillekin säiliöille, jos tankki ei kerää pesunestettä, eli pesun aikana tankissa on vain ohut pesunestefilmi. Välihuuhteet (kuuma tai kylmä) voidaan ajaa suoraan vesiliitynnästä ohittaen aseman säiliö.

Aseman venttiilit ja pumput ohjataan manuaalisesti operaattorin toimesta. Aseman syöttökapasiteetti pesunesteelle on maksimissaan 15 m<sup>3</sup>/h, 2,0 bar ja sitä ohjataan manuaalisesti painepumpun taajuusmuuttajan potentiometrillä, kuristusventtiilillä ja paikallisen painemittarin avulla. Aseman sähköliitännäksi riittää 3 x 25 A. Pesunesteen lämmitysteho on 7,5 kW. Aseman dimensiot on noin 0,9 m x 1,8 m x 1,6 m (l,p,k).



